



Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport "Smart"- SA
Filiala a CNTEE Transelectrica SA

București, B-dul. Gen. Gh. Magheru nr. 33, sector 1, Cod poștal: RO-010325

Nr. de ordine în Registrul Comerțului: J2001008613409; Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J2001008613409

CUI: 14232728, CIF: RO14232728, CS: 38.528.600 lei

Adresa de corespondență: Punct de lucru – București, sector 1, P-ta Presei Libere, nr.1, corp D1, et.8, Cod Poștal: RO- 013701
Tel.: + 40 21 305.44.02; Fax: + 40 21 305.44.70; www.smart-sa.ro; email: office@smart-sa.ro

Sucursala Pitești

Pitești, str.Frații Golești nr. 25B; Cod poștal: RO - 110174; CUI:14444771

Tel: 0348457140 Fax: Tel: 0348457141 e-mail: oficial@smartpit.ro

Nr. înmatriculare la Registrul Comerțului: J2002000107039; Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J2002000107039

Nr. înreg. **5606** din data de **03.08.2026**

In atenția:	OPERATORILOR ECONOMICI INTERESAȚI
Instituția:	Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”S.A. – Sucursala Pitești
Telefon/Fax:	0348 457 140 / 0348 457 141
Nr. pagini:	3

ANUNȚ DE INTENȚIE PRIVIND ACHIZIȚIA DE
Piese de schimb pentru întrerupătoare tip HPL254B1

În vederea efectuării reviziei la 3 buc. (faza R,S,T) întrerupătoare ABB tip HPL245B1 (seria 8667 545 / 8667 546 / 8667 547 cel. Craiova Nord st. Slatina), an fabricație 2003, vă rugăm să ne transmiteți oferta de preț și termenul de livrare pentru piesele de schimb necesare pentru revizie a 3 buc. (faze) camere de întrerupere:

- Set garnituri de etansare – 3 seturi
- Agent de absorbție (filtru) – 3 seturi
- Unsurile menționate în manualul de mentenanță – 3 seturi

În acest context invităm operatorii economici interesați să depună oferte de preț în conformitate cu cele menționate mai sus și cu următoarele condiții:

1. Modalitatea și termenul de plată: se va specifica
2. Sursă finanțare: proprie
3. Valabilitate ofertă: se va specifica
4. Transport: la beneficiar
5. Ofertele vor fi exprimate în lei, fără TVA
6. Informații suplimentare tehnice pot fi obținute de la Grigore Daniel, telefon 0745 341 203

Ofertele se vor depune la adresa de e-mail emilia@smartpit.ro, până la data de 10.08.2026, ora

12:00.



Avizat		Întocmit
Director Mentenanță Pană Marian	Director Economic Baltic Gabriela	Șef S.C.A.A. Rădulescu Emilia

ABB Power Technology Products

Intreruptor si separator lip		HPL24-301	Dispozitiv de aparare
Nr.	8667-543	NG	
Comanda	2B193/10	Comando	
Tensiune	245 kV	Current de rupere	
Nivel de izolare	1050/200 kV	Componenta de a.c.	
Urm impuls: rapid	kV	Factorul primului val	
Urm impuls: comutatie	400/530 kV	Current limita dinamic	
Urm frecventa: ind.	50 Hz	Current limita termic	
Frecventa	4000 A	Current de rupere capaciv	
Current nominal	abs 120 MVA	Greutate totala	
Prestime gaz SF6	0.80	Greutate uz	
Prestime max de lucru	0.70	Standard	
Amplare	0.62	Societate de achizitie	
Semnificatie	0.60	Casa de achizitie	
Boarde	220	Adresa de intrare	
Valut pe an			

ABB Power Technology Products
8867543

37

ABB Power Technology Products CE

Interrupor și separator	Ho 2450	Dispozitiv de acționare tip	8867543	2450
Comand	8867543	Comand	8867543	2450
Tensiune	2450 V	Comand de repere	8867543	2450
Nivel de izolație	2450 V	Comand de repere	8867543	2450
Urm impuls trasner	1050/1800 kV	Comand de repere	8867543	2450
Urm impuls comfoile	kV	Comand de repere	8867543	2450
Urm frecvențe ind	260/530 kV	Comand de repere	8867543	2450
Frecvență	50 Hz	Comand de repere	8867543	2450
Current nominal	4000 A	Comand de repere	8867543	2450
Presiune gaz SF ₆	abs 0.2°C	Comand de repere	8867543	2450
Presiune max de lucru	0.80 MPa	Comand de repere	8867543	2450
Umplere	0.70 MPa	Comand de repere	8867543	2450
Semnificarea	0.62 MPa	Comand de repere	8867543	2450
Blocare	0.60 MPa	Comand de repere	8867543	2450
Valori de pol	220	Comand de repere	8867543	2450

ABB Power Technology Products CE

Interrupător și separator, tip		HP1745B	Dispozitiv de protecție	
Nr.	8667143		Nr.	8667143
Comandă	213193/10		Comandă	213193/10
Tensiune	24.5	kV	Curent disponibil	4500
Nivel de izolație			Componente de casă	
U în impuls / nominal		1050/1200	Factorul puterii min.	
U în impuls / comutabil		1050/1200	Curent limit curent	
U în frecvență min.		400/530	Curent limit termic	
Frecvență		50	Curent de scurtcircuit	
Curent nominal		14000	Curent limit	
Presiune gaz SF ₆		0.65	Gradul de	
Presiune max. (50°C)		0.65	Etanșare	
Umplere		0.65	Cădere de tensiune	
Sensibilitate		0.10	Cădere de tensiune	
Aluziune		0.10	Cădere de tensiune	
Voluntate		0.10	Cădere de tensiune	